

L15: Entry 116 of 397

File: EPAB

Sep 18, 1996

PUB-NO: EP000732588A2

DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 732588 A2

TITLE: Method for determining the degradation of carbonaceous materials and th
nitrification in biological systems

PUBN-DATE: September 18, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HALLAS, ERNST DR

DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

GRUNDIG EMV

DE

APPL-NO: EP96104027

APPL-DATE: March 14, 1996


PRIORITY-DATA: DE19509777A (March 17, 1995)

INT-CL (IPC): G01 N 33/18; C02 F 3/00; C02 F 3/12

EUR-CL (EPC): C02F003/00; G01N033/18, G01N033/497

ABSTRACT:

Determn. of the carbon and the ammonium breakdown in biological systems, esp. in biological waste water purificn. systems, by determn. of carbon dioxide and oxygen in the gases over the surface of the biological system. The concn. (I) of CO2 and O2 released in the gases on the surface of the biological system is measured and compared with the concn. (II) of CO2 and 2 introduced into the system. The difference between (I) and (II) is measured and the values of the NH4 and the C breakdown, proportional to the decrease in O2, are determined from the O2 consumption.



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 732 588 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
18.09.1996 Patentblatt 1996/38

(51) Int. Cl.⁶: G01N 33/18, C02F 3/00,
C02F 3/12

(21) Anmeldenummer: 96104027.6

(22) Anmeldetag: 14.03.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE DK ES FR GB IT LI NL

(72) Erfinder: Hallas, Ernst, Dr.
90762 Fürth (DE)

(30) Priorität: 17.03.1995 DE 19509777

(74) Vertreter: Niedermeyer, Peter
Grundig E.M.V.
Gewerblicher Rechtsschutz
90748 Fürth (DE)

(71) Anmelder: GRUNDIG E.M.V.
Elektro-Mechanische Versuchsanstalt
Max Grundig & Co. KG.
D-90762 Fürth (DE)

(54) Verfahren zur Bestimmung des Kohlenstoffabbaus und der Nitrifikation in biologischen Systemen

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung des Kohlenstoffabbaus und des NH_4^+ -Abbaus in biologischen Systemen, insbesondere in biologischen Abwasserreinigungssystemen, durch die Bestimmung von CO_2 und O_2 in den Ausgasungen an der Oberfläche des biologischen Systems.

Gemäß der Erfindung wird die in das biologische System eingebrachte Konzentration von CO_2 und O_2 bestimmt oder vorgegeben. Die Konzentration von CO_2 und O_2 in der Ausgasung an der Oberfläche des biologischen Systems wird gemessen und die Differenz aus der in das biologische System eingebrachten und der in der Ausgasung bestimmten Konzentration wird gemessen und aus der Sauerstoffzehrung werden die zum O_2 -Abbau proportionalen Werte des NH_4^+ -Abbaus und des Kohlenstoffabbaus bestimmt.

EP 0 732 588 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung des Kohlenstoffabbaus und der Nitrifikation in biologischen Systemen, insbesondere in biologischen Abwasserreinigungssystemen, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

In Abwasserreinigungsanlagen werden zunächst auf mechanischem Weg die ungelösten Stoffe im Abwasser abgeschieden. Im weiteren werden im Rahmen einer biologischen Reinigung biologisch abbaubare Wasserinhaltsstoffe abgebaut. Voraussetzung für die biologische Abbaubarkeit ist im wesentlichen das Vorhandensein von kohlenstoffhaltigem organischen Material und vor allem von Sauerstoff.

Wegen seiner großen Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Belastungen wird neuerdings überwiegend das Belebtschlammverfahren oder Belebungsverfahren mit unterschiedlichen Mikroorganismen angewandt. Hier schwimmen Bakterienkolonien frei in einem mit dem zu reinigenden Abwasser durchströmten bzw. gefüllten Belebungsbecken. Der zum Abbau der Schadstoffe benötigte Sauerstoff wird beispielsweise mit Belüftern in das Belebungsbecken eingebracht.

Die Belüftung kann sowohl von der Oberfläche her durch Verwirbelung oder aus der Tiefe durch Luft- bzw. Sauerstoffeinblasen erfolgen.

Um die biologische Reinigung effektiver zu gestalten, ist es bekannt, die Sauerstoffverbrauchsrate über die Größe des Sauerstoffüberschusses in Form von gelöstem Sauerstoff mit Partikeldrucksonden zu bestimmen und in Abhängigkeit dieser Sauerstoffverbrauchsrate durch definierte Sauerstoffzufuhr die biologischen Prozesse der Abwasserreinigung zu steuern. Dies ist notwendig und zweckmäßig, da in Abwasserreinigungsanlagen sowohl über den Tag als auch über die Woche verteilt Schwankungen in der biologischen Belastung des Abwassers auftreten. Diese Schwankungen werden durch die unterschiedlich starken Abwassereinflüsse aus der Industrie und den privaten Haushalten verursacht. So beinhalten die Abwasser beispielsweise während der Nachtstunden oder an Wochenenden nur ein Viertel oder weniger biologisch abbaubare Stoffe als bei Lastspitzen.

Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 42 29 550 A1 ist eine Anordnung zur Regelung der Bioaktivität von biologischen Systemen bekannt, bei dem das in einem Belebtschlammbecken freigesetzte Gas über der Oberfläche des Belebtschlammbeckens in einem oder mehreren Bereichen von der Umgebungsatmosphäre abgeschirmt wird und die Konzentration des Gases innerhalb dieser Abschirmung bestimmt wird. Die Abschirmung, die dort als Gasentnahmesonde dient, ist in Form einer Kuppel ausgebildet, die an schwimmfähigen Elementen angeordnet ist.

Zur Bestimmung der Bioaktivität werden dort die Parameter O_2 oder CO_2 einzeln oder zusammen mittels einer Meßsonde gemessen. Zusätzlich kann dort auch leicht flüchtiger Kohlenwasserstoff (HC) gemessen wer-

den, um eine HC-Vergiftung frühzeitig zu erkennen. Durch die Bestimmung des CO_2 -Gehaltes in der Ausgasung kann die relative Intensität des Kohlenstoffabbaus erkannt werden.

Da jedoch der Kohlenstoffabbau und der NH_4^+ -Abbau im gleichen biologischen System parallel ablaufen, ergibt sich der Nachteil, daß die Nitrifikation (Ablaufparameter: NH_4^+) nicht eingeschätzt werden kann. Im weiteren zehrt die Nitrifikation auch Sauerstoff und in geringem Maße CO_2 , so daß durch die bekannte Messung keine eindeutigen Aussagen über den Zustand des biologischen Systems zuläßt.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, das bekannte System zur Regelung der Bioaktivität in der Weise zu verbessern, daß alle wichtigen Parameter des biologischen Systems bestimmt werden können.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung ausgehend von den Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruchs 1 durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

Gemäß der Erfindung wird die in das biologische System eingebrachte Konzentration von CO_2 und O_2 bestimmt oder vorgegeben. Die Konzentration von CO_2 und O_2 in der Ausgasung an der Oberfläche des biologischen Systems wird gemessen und die Differenz aus der in das biologische System eingebrachten und der in der Ausgasung bestimmten Konzentration wird gemessen. Aus der Sauerstoffzehrung werden die zur O_2 -Abnahme proportionalen Werte des NH_4^+ -Abbaus und des Kohlenstoffabbaus bestimmt.

Die Vorteile der Erfindung liegen darin, daß der bekannte Sauerstoff und Kohlendioxideintrag in das biologische System mit den in der Ausgasung enthaltenen Konzentrationen verglichen wird und die damit erreichbare Aussage über die Sauerstoffzehrung und den Kohlenstoffabbau zur Bestimmung des NH_4^+ -Abbaus (Nitrifikation) ausgewertet werden.

Es ist bekannt, in welcher Zusammensetzung das Gas für die Belegung in das biologische System eingebracht wird. In der Regel wird als Belegungsgas technisch komprimierte Luft mit der bekannten Zusammensetzung von 78,09 % Stickstoff, 20,95 % Sauerstoff, 0,03 % Kohlendioxid und verschiedenen Edelgasen verwendet. Der Anteil an Sauerstoff und Kohlendioxid beträgt somit ca. 20,98 %.

Stickstoff wird im biologischen System weder produziert noch verbraucht, solange keine Denitrifikation stattfindet.

Zum Abbau von Kohlenstoff wird in Belebungsbecken ca. 25 % des verbrauchten Sauerstoffes angesetzt, wobei geringfügige Schwankungen möglich sind. Der verbleibende Rest des verbrauchten Sauerstoffes wird in Belebungsbecken zum größten Teil (ca. 95 %) zur Nitrifikation verbraucht. Bei der Nitrifikation wird NH_4^+ stufenweise über NO_2^- in NO_3^- umgewandelt.

Da der Anteil des Sauerstoffverbrauches durch den Kohlenstoffabbau leichten Schwankungen unterworfen ist, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, den CO_2 -Wert in der Ausgasung zu bestimmen und daraus einen Faktor

für die Bewertung des Kohlenstoffabbaus zu bestimmen, da die CO_2 -Produktion proportional zum Kohlenstoffabbau ist (ca. 40 % des Kohlenstoffabbaus).

Patentansprüche

5

1. Verfahren zur Bestimmung des Kohlenstoffabbaus und des NH_4^+ -Abbaus in biologischen Systemen, insbesondere in biologischen Abwassertreinigungs-
systemen, durch die Bestimmung von CO_2 und O_2 10
in den Ausgasungen an der Oberfläche des biologischen Systems,
dadurch gekennzeichnet, daß
die in das biologische System eingebrachte Kon-
zentration von CO_2 und O_2 bestimmt oder vorgege- 15
ben wird,

die Konzentration von CO_2 und O_2 in der Aus-
gasung an der Oberfläche des biologischen
Systems gemessen wird und die Differenz aus 20
der in das biologische System eingebrachten
und der in der Ausgasung bestimmten Konzen-
tration gemessen wird, und
aus der Sauerstoffzehrung die zur O_2 -
Abnahme proportionalen Werte des NH_4^+ - 25
Abbaus und des Kohlenstoffabbaus bestimmt
werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß 30
aus dem Abbau von CO_2 ein Faktor ermittelt wird,
der den Anteil des Kohlenstoffabbaus an der Sau-
erstoffzehrung gewichtet.

35

40

45

50

55

3